



INSTRUKCJA OBSŁUGI



Latarka nurkowa D900V Moc 2200 lumenów

PREZENTACJA PRODUKTU

OrcaTorch D900V to latarka przeznaczona jako główne światło dla nurka oraz jako oświetlenie do kamery lub aparatu podwodnego. Posiada cztery typy świecenia: czerwony, UV, neutralny biały z szerokością wiązki 120° oraz zimna biel z wiązką punktową 8°. Dzięki pierwszej w branży technologii szybkiego ładowania magnetycznego latarkę można ładować bez wyjmowania baterii.

Unikalny podwójny system przycisku z tytanu pozwala sterować niezależnie różnymi źródłami światła, a funkcja blokowania doskonale zapobiega przypadkowemu użyciu. Podwójny wskaźnik LED informuje o poziomie naładowania akumulatora.

OPIS PRODUKTU

- ✓ Barwy: czerwony, UV, neutralny biały (120°), zimna biel (8°)
- ✓ Magnetyczny system szybkiego ładowania wynoszącym 2,5h
- ✓ Akumulatory w zestawie
- ✓ Podwójny przełącznik z tytanu pozwala sterować niezależnie różnymi źródłami światła
- ✓ Podwójny wskaźnik LED informuje o stanie naładowania akumulatorów
- ✓ Funkcja blokady bezpieczeństwa, w celu uniknięcia nieprawidłowego użyciu
- ✓ Wskaźnik ładowania LED
- ✓ Inteligentna ochrona przed przegrzaniem
- ✓ Zabezpieczenie przed przeładowaniem i rozładowaniem
- ✓ Konstrukcja odporna na ciśnienie wody do 150 metrów głębokości
- ✓ Obudowa wykonana z wysokiej jakości aluminium lotniczego


PARAMETRY TECHNICZNE

ANSI/NEMA FL1	Neutralny biały (wiązka światła)		Zimna biel (wiązka punktowa)		Czerwony	UV
	Tryb wysoki	Tryb niski	Tryb wysoki	Tryb niski		
Moc	2200 Lumenów	600 Lumenów	820 Lumenów	250 Lumenów	250 Lumenów	-
Czas pracy	2h 45 min	4h 20min	4h	18h	7h	5h
Długość wiązki	230m (na lądzie)					
Natężenie	13640cd					
Odporność na uderzenia	1m					
Wodoodporność	do głębokości 150m					
Napięcie	8.4-12.6 V					
Ładowanie wejściowe	12.6--2A					
Czas ładowania	2.5 godziny					
Wymiary	129.5mm(długość)x45mm(średnica)x53mm(głowica)					
Waga netto	430g (bez baterii)					
Waga w wodzie	215g					
Akcesoria	ładowarka, przegub kulowy, uszczelki, gumowy pierścień OrcaTorch					

Uwaga: Podane dane zostały zmierzone zgodnie z międzynarodowymi standardami testowania latarek ANSI / NEMA FL1 w warunkach laboratoryjnych. Parametry są przybliżone i mogą się różnić w zależności od latarki i warunków otoczenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. ON / OFF: Lewy przycisk steruje czerwonym źródłem światła i UV, podczas gdy prawy przycisk steruje źródłem białym. Naciśnięcie przycisku przez 2 sekundy spowoduje włączenie latarki. (Przed pierwszym użyciem wyjmij izolator z akumulatora. Po przykręceniu, latarka przełączy się na domyślny tryb niski, po naciśnięciu prawego przycisku wyłącz się).
2. Wybór trybu: Naciśnij lewy przycisk, aby przełączyć między trybem czerwonym, UV i aby wyłączyć latarkę. Naciśnij prawy przycisk, aby zmienić wiązkę światła pomiędzy trybem wysokim a niskim, lub wiązkę punktową pomiędzy wysoką a niską i aby wyłączyć latarkę.
3. Ładowanie: podłącz port magnetyczny do źródła zasilania za pomocą dołączonej ładowarki. Gdy latarka zacznie się ładować, wskaźnik ładowania na ładowarce również zmieni kolor na czerwony. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, wskaźnik zmieni kolor na zielony, a ładowanie zatrzyma się automatycznie.
4. Funkcja blokady bezpieczeństwa: Latarka włącza automatycznie tryb "blokada bezpieczeństwa", gdy jest wyłączona przez ponad 3 minuty. W trybie blokady, naciśnięcie przełącznika spowoduje jedynie włączenie wskaźnika LED; należy nacisnąć przycisk przez ponad 2 sekundy, aby włączyć latarkę.
5. Wskaźnik baterii: Wskaźnik LED zaświeci się po włączeniu latarki. Gdy poziom naładowania akumulatora przekracza 30%, wskaźnik świeci na zielono, poniżej 30% na czerwono. Gdy moc akumulatora spadnie poniżej 10% wskaźnik będzie świecił na czerwono migając.
6. Inteligentna ochrona przed przegrzaniem: latarka D900V jest specjalnie zaprojektowana do użytku pod wodą. Zbyt długie użytkowanie na lądzie mogłoby spowodować przegrzanie latarki, dlatego aby uniknąć uszkodzenia z powodu przegrzania automatycznie obniży ona swoją moc, gdy jej temperatura osiągnie 65°.
7. Całkowity czas pracy zostanie znacząco wydłużony, jeśli latarka nie będzie użytkowana w sposób ciągły.



UŻYTKOWANIE BATERII

1. Przed pierwszym użyciem należy wyjąć izolator z baterii.
2. Prosimy nie używać innych akumulatorów niż załączonych w zestawie.
3. W temperaturze pokojowej wynoszącej 20 ° C ± 5 ° C akumulator jest najbardziej wydajny.

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

- Po użytkowaniu przemyć latarkę czystą wodą i wytrzeć ją do sucha aby uniknąć korozji.
- Nie rzucić i nie doprowadzać do upadku latarki. Chronić przed piaskiem.
- Należy dokręcić latarkę przed wejściem do wody.
- Nie należy demontować głowicy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie latarki i utratę gwarancji.
- Należy wymienić O-ringi, jeśli po dłuższym użytkowaniu ulegną uszkodzeniu i regularnie smarować pierścienie uszczelniające, aby uniknąć uszkodzenia gumy. Zapewni to prawidłowe dokręcenie latarki.
- Należy zczyszczyć styki latarki co jakiś czas, szczególnie gdy latarka migocze lub nie świeci.

GWARANCJA

- 1) 30-dniowa bezpłatna wymiana: naprawimy lub wymienimy latarkę w ciągu 30 dni od zakupu, jeśli ma ona wadę fabryczną. Jeśli problem wymaga wymiany, wymienimy lampę na taki sam model, jaki został zakupiony. Jeśli model został wycofany z produkcji, klienci otrzymają produkt o podobnej lub poprawionej wydajności.
- 2) 24 miesiące bezpłatnej naprawy: oferujemy bezpłatną naprawę w ciągu 24 miesięcy od zakupu (akumulatory 6 miesięcy), jeśli pojawią się problemy przy normalnym użytkowaniu. Gwarancji nie podlegają defekty lub uszkodzenia spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie, nieautoryzowane modyfikacje lub rekonstrukcję. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji.
- 3) Serwis: jeśli problemy pojawią się po 24 miesiącach od zakupu, pobieramy opłatę za naprawę i części. Przed przystąpieniem do naprawy przesyłamy kosztorys do akceptacji.
- 4) Aby skorzystać z warunków gwarancji lub serwisu należy skontaktować się z serwisem* w celu uzyskania pełniej informacji o sposobie przesłania reklamowanego lub uszkodzonego produktu. Należy też podczas zgłoszenia posiadać dowód zakupu w celu ustalenia daty oraz miejsca zakupu.
- 5) Koszt wysyłki: zdecydowanie zalecamy, aby konsumenci udali się do lokalnych autoryzowanych dealerów w celu zakupu naszych produktów, a nasi lokalni dealerzy zapewnią Państwu doskonałą obsługę posprzedażną. Aby chronić prawa naszych dealerów, będziemy bezpośrednio odpowiedzialni za obsługę posprzedażną, jeśli produkty nie zostały zakupione za pośrednictwem naszych lokalnych dealerów, ale koszty wysyłki zwrótną poniosą klienci.

* SERWIS

Tel.: +48 604 790 841
E-mail: serwis@orcatorch.eu

Ostrzeżenie:

Latarka jest urządzeniem oświetleniowym o dużej intensywności, zdolnym do powodowania uszkodzeń oczu. Należy unikać świecenia latarką bezpośrednio w oczy.

<p>Producent ORCATORCH TECHNOLOGY LIMITED Address: 7F, Building 6, Yusheng Industrial Park. GuShu, Xixiang, Baoan, Shenzhen, China (51910) Tel. +86-755-33560382, Fax: +86-755-2945498 E-mail: info@orcatorch.com www.orcatorch.com</p>	<p>Importer Blue Abyss Krzysztof Gawroński 02-559 Warszawa, ul. Puławska 50/33 kontakt@orcatorch.eu; serwis@orcatorch.eu www.orcatorch.eu Kontakt: +48 608 520 374 Serwis: +48 604 790 841</p>
---	--